





L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.



SCHEMA TECNICA iSANITY MOBILE

NOME PRODOTTO	iSANITY MOBILE
NUMERO MODELLO	MOBILE
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	33 x 10 x 10
PESO	2,5 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	12VDC; 11WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,20 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 0,07 - m ³ /ora 4,6
SUPERFICIE DI COPERTURA	25 m ² /75 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	500.000/cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana



L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.



SCHEDA TECNICA iSANITY 300

NOME PRODOTTO	iSANITY 300
NUMERO MODELLO	300
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 13 x 16
PESO	2,5 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 15 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,40 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 0,31 - m ³ /ora 18,7
SUPERFICIE DI COPERTURA	100 m ² /300 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	2.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana



L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.



SCHEMA TECNICA iSANITY 900

NOME PRODOTTO	iSANITY 900
NUMERO MODELLO	900
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 16 x 16
PESO	2,8 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 52 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,40 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 0,31 - m ³ /ora 18,7
SUPERFICIE DI COPERTURA	300 m ² /900 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	6.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana



L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.



SCHEDA TECNICA iSANITY 1500

NOME PRODOTTO	iSANITY 1500
NUMERO MODELLO	1500
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 22 x 16
PESO	3,7 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 104 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,80 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 2,83 - m ³ /ora 170
SUPERFICIE DI COPERTURA	500 m ² /1500 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	10.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana



L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.



SCHEDA TECNICA iSANITY 2000

NOME PRODOTTO	iSANITY 2000
NUMERO MODELLO	2000
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 25 x 16
PESO	4,3KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 120 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,80 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 3,14 - m ³ /ora 188,7
SUPERFICIE DI COPERTURA	800 m ² /2400m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	16.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana



L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.



SCHEDA TECNICA iSANITY 3000

NOME PRODOTTO	iSANITY 3000
NUMERO MODELLO	3000
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 27 x 16
PESO	5KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 156WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,80 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 4,24 - m ³ /ora 255
SUPERFICIE DI COPERTURA	1100 m ² / 3300m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	22.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana



L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti compreso i colori.

SCHEMA TECNICA iSANITY 6000

NOME PRODOTTO	iSANITY 6000
NUMERO MODELLO	6000
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	70 x 50 x 37
PESO	8KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 312 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 3 mt
PORTATA D'ARIA	m ³ /min 8,48- m ³ /ora 510
SUPERFICIE DI COPERTURA	2200m ² / 6600m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	44.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZE	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italiana